CLAVIS®

Der Schlüssel für Ihren Wertschutz

ESSA MEMBER

VdS •ISO 9001 •Service-Unternehmen für Wertbehältnisse

Depositresor Klasse D-1 / D-I mit verschließbarer Schublade

Widerstandsgrad D-1 / D-I nach EN 1143-2

Geprüft und zertifiziert durch ECB-S

WIDERSTANDSGRAD D1 EN 1143-2

ECB·S

Abb. links: Rearload Deposit mit rückseitiger Einwurfschublade
Abb. rechts: Frontload Deposit

CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu

Sicherheitsstufen und Versicherungssummen

Einbruchschutz: Widerstandsgrad D-1 nach EN 1143-2, geprüft und zertifiziert durch ECB-S
Widerstandswert Teildurchbruch/Volldurchbruch 30/50 RU (Resistance Units)

Versicherungssumme privat: **bis 65.000 € / mit EMA bis 130.000 €**
Versicherungssumme gewerblich: **bis 20.000 € / mit EMA bis 40.000 €**

(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)

Eigenschaften Modell mit verschließbarer Schublade

Türanschlag einflügelig nach DIN rechts (optional links)
Türöffnungswinkel ca. 180° durch neue, außen liegende Scharniere, 60 mm vorstehend (Clavis *LongLife+* Paket)
Korpus mehrwandig, 40 mm stark
Tür mehrwandig, 84 mm stark
Verriegelung 4-seitig sperrend, 3-seitig über Riegelwerk, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch Hintergreifprofil
Griff Entnahmetür hochwertiger Clavis Hängegriff (Clavis ***LongLife+*** Paket)
Einwurfschublade Griff und Alu-Klappgriff
Einwurfschublade voll ausziehbare Alu-Schublade auf Teleskopschienen (Modelle D-104 und D-105 mit Münzablagefach vorne)
Verschluss serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss der VdS Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 95 mm) an Tür und Einwurfschublade
Optionale Schlösser M-Locks Elektronikschloss EM3550 oder Wittkopp Elektronikschloss Primor 2600 Level 5 oder elektronisches Zahlenkombinationsschloss mit Revision dormakaba Combi B 90
Bodenverankerung Verankerungsbohrungen in Boden und Rückwand (Ø 16 mm)
Lackierung RAL 7035 lichtgrau (weitere Farben auf Anfrage)

Sonderschublade mit Münzablagefach (Modelle D-104 und D-105)

Modelle und Größen

Modell	Außenmaße (mm)*			Innenmaße (mm)			Türdurchgangs-maße H x B (mm)	Schublade	Volumen Liter	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
D-100	930	570	510	265	480	390	508 x 474	vorne	50	163
D-101	1280	570	510	615	480	390	858 x 474	vorne	115	201
D-102	930	570	510	265	480	390	508 x 474	rückseitig	50	163
D-103	1280	570	510	615	480	390	858 x 474	rückseitig	115	201
D-104	930	730	510	265	640	390	508 x 643	vorne mit Münzablagefach	66	195
D-105	1280	730	510	615	640	390	858 x 643	vorne mit Münzablagefach	153	240
D-106	930	570	510 + 270	265	480	430	508 x 474	rückseitig 270 mm überstehend	55	183
D-107	1280	570	510 + 270	615	480	430	858 x 474	rückseitig 270 mm überstehend	127	221

* zuzüglich Scharniere, 60 mm vorstehend

CLAVIS ***LongLife+*** Paket

Das ***LongLife+*** Paket ist eine Inklusiv-Leistung von Clavis bestehend aus

- speziell gelagerten Lappenbändern (Scharnieren) und
- einem hochwertigen ALU-Hängegriff (gelagert)

Optionale Tresorschlösser für Entnahmetür und Einwurfschublade

Elektronikschloss M-Locks

VdS Schlossklasse 2 / EN 1300 Klasse B

bestehend aus: Schloss EM3550, Eingabeeinheit DE2010 (siehe Bild), Batteriefach ST6070

Profilauszug:

- Öffnungscodes: bis zu 10 (6 oder 7-stellig)
- Managercodes: 1
- Benutzercodes: bis zu 9
- Öffnungsverzögerung: 01-99 Min / 1-19 Min
- Dallas Key und Code
- Stiller Alarm

Wittkopp PRIMOR 2600 Level 5 mit Eingabeeinheit RO oder LC

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Ver- und Entriegeln des Schlosses durch manuelles Drehen der Eingabeeinheit

- Blockriegel (Deadbolt)
- integrierter Bohrschutz
- Benutzercodes: 1
- Mastercodes: 1
- Falschcodesperre, Batterieüberwachung
- Öffnungsverzögerung: 1 -99 min / Öffnungsfreigabezeit: 1 - 19 min

dormakaba Combi B 90

VdS Schlossklasse 2 / EN 1300 Klasse B

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz, welche höchstmögliche Betriebssicherheit gewährleistet: durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

Profilauszug:

- 1 Mastercode
- 90 Benutzercodes
- 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion