



CLAVIS®
Der Schlüssel für Ihren Wertschutz



Deposittresor Klasse D-2 / D-II mit verschließbarer Schublade

Widerstandsgrad D-2 / D-II nach EN 1143-2

Geprüft und zertifiziert durch ECB-S



Abb. links: Rearload Deposit mit rückseitiger Einwurfschublade
Abb. rechts: Frontload Deposit



CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu



Sicherheitsstufen und Versicherungssummen

Einbruchschutz: Widerstandsgrad D-2 nach EN 1143-2, geprüft und zertifiziert durch ECB-S
Widerstandswert Teildurchbruch/Volldurchbruch 50/80 RU (Resistance Units)

Versicherungssumme privat: bis 100.000 € / mit EMA bis 200.000 €

Versicherungssumme gewerblich: bis 50.000 € / mit EMA bis 100.000 €

(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigelegter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)

Eigenschaften

Türanschlag	einflügelig nach DIN rechts (optional links)
Türöffnungswinkel	ca. 180° durch neue, außen liegende Scharniere, 60 mm vorstehend (Clavis <i>LongLife+</i> Paket)
Korpus	mehrwandig, 50 mm stark
Tür	mehrwandig, 106 mm stark
Verriegelung	4-seitig sperrend, 3-seitig über Riegelwerk, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch Hintergreifprofil
Griff Entnahmetür	hochwertiger Clavis Hängegriff (Clavis <i>LongLife+</i> Paket)
Einwurfschublade	Griff und Alu-Klappgriff
Einwurfschublade	voll ausziehbare Alu-Schublade auf Teleskopschienen (Modelle D-204 und D-205 mit Münzablagefach vorne)
Verschluss	serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss der VdS Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 95 mm) an Tür und Einwurfschublade
Optionale Schlösser	M-Locks Elektronikschloss EM3550 oder Wittkopp Elektronikschloss Primor 2600 Level 5 oder elektronisches Zahlenkombinationsschloss mit Revision dormakaba Combi B 90
Verankerung	Verankerungsbohrungen 4 x im Boden, 1 x in Rückwand nicht durchgebohrt (Ø 16 mm)
Lackierung	RAL 7035 lichtgrau (weitere Farben auf Anfrage)



Sonderschublade mit Münzablagefach
(Modelle D-204 und D-205)

Modelle und Größen für Depositresore D-2 mit verschließbarer Schublade

Modell	Außenmaße (mm)*			Innenmaße (mm)			Türdurchgangsmaße H x B (mm)	Schublade	Volumen Liter	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
D-200	950	590	550	265	480	390	498 x 474	vorne	50	284
D-201	1300	590	550	615	480	390	848 x 474	vorne	115	356
D-202	950	590	550	265	480	390	498 x 474	rückseitig	50	283
D-203	1300	590	550	615	480	390	848 x 474	rückseitig	115	356
D-204	950	750	550	265	640	390	498 x 643	vorne mit Münzablagefach	66	340
D-205	1300	750	550	615	640	390	848 x 643	vorne mit Münzablagefach	153	424
D-206	950	590	550 + 270	265	480	430	498 x 474	rückseitig 270 mm überstehend	55	328
D-207	1300	590	550 + 270	615	480	430	848 x 474	rückseitig 270 mm überstehend	127	401

* zuzüglich Scharniere, 60 mm vorstehend




CLAVIS **LongLife+** Paket



Das **LongLife+** Paket ist eine Inklusiv-Leistung von Clavis bestehend aus

- speziell gelagerten Lappenbändern (Scharnieren) und
- einem hochwertigen ALU-Hängegriff (gelagert)

Optionale Tresorschlösser für Entnahmetür und Einwurfschublade



M-LOCKS

Elektronikschloss M-Locks

VdS Schlossklasse 2 / EN 1300 Klasse B

bestehend aus: Schloss EM3550, Eingabeeinheit DE2010 (siehe Bild), Batteriefach ST6070

Profilauszug:

- Öffnungscodes: bis zu 10 (6 oder 7-stellig)
- Managercodes: 1
- Benutzercodes: bis zu 9
- Öffnungsverzögerung: 01-99 Min / 1-19 Min
- Dallas Key und Code
- Stiller Alarm



WITTKOPP

Wittkopp PRIMOR 2600 Level 5 mit Eingabeeinheit RO oder LC

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Ver- und Entriegeln des Schlosses durch manuelles Drehen der Eingabeeinheit

- Blockriegel (Deadbolt)
- integrierter Bohrschutz
- Benutzercodes: 1
- Mastercodes: 1
- Falschcodesperre, Batterieüberwachung
- Öffnungsverzögerung: 1 -99 min / Öffnungsfreigabezeit: 1 - 19 min



dormakaba

dormakaba Combi B 90

VdS Schlossklasse 2 / EN 1300 Klasse B

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz, welche höchstmögliche Betriebssicherheit gewährleistet: durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

Profilauszug:

- 1 Mastercode
- 90 Benutzercodes
- 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion